

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/akumulator-zelowy-nerbo-nbcg-200-12i-12v-200ah-p-1086.html>

# Akumulator Żelowy NERBO

## NBCG 200-12i (12V 200Ah)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>NBCG 200-12i</b>  |
| Kod producenta   | <b>NBCG 200-12i</b>  |

## Opis produktu

Akumulator kwasowo ołowiowy NERBO z serii NBCG wykonany w technologii ŻELOWEJ zaprojektowany został do pracy cyklicznej.

Bezpieczeństwo użytkowania gwarantują jednokierunkowe zawory, które zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia wewnątrz obudowy.

### Zastosowanie Cykliczne:

- wózki inwalidzkie
- silniki elektryczne łódek
- zasilanie odbiorników w kamperach,
- zasilanie odbiorników w przyczepach kempingowych
- zabawki o napędzie elektrycznym
- przenośne urządzenia medyczne
- przenośne urządzenia geologiczne
- echosondy, pastuchy itp.

**Praca buforowa** (Gwarancja 24 miesiące) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

**Praca cykliczna** (Gwarancja 12 miesięcy) - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po naładowaniu jest podłączany od odbiorników, po rozładowaniu - ponownie ładowany.

### Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Charakterystyka

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania | VRLA-GEL                                   |
| Napięcie nominalne    | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna   | 200 Ah                                     |
| Waga                  | ~ 60 kg                                    |
| Samorozładowanie      | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy      | ABS (UL94HB, opcjonalnie UL94V-0)          |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 522 mm |
| szerokość      | 240 mm |
| wysokość       | 225 mm |
| wys. całkowita | 225 mm |

#### Rodzaj konektora

gwint. wew. M8