

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/centra-plus-cb741-12v-74ah-680a-p-491.html>



## Centra Plus CB741 12V 74Ah 680A

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>CB741</b>     |
| Kod producenta   | <b>CB741</b>     |

### Opis produktu

Akumulatory firmy Centra są zaliczane do światowej czołówki, potwierdza to uzyskanie w kwietniu 2005 r. przez poznański zakład nagrody jakości Forda Q1. Potwierdzają to również certyfikaty takie jak: ISO 9002 i VDA 6.1 ( norma wymagana przez niemiecki przemysł samochodowy ). W styczniu 2001 roku Centra uzyskała certyfikat ISO/TS 16 949 i ISO 14001 co potwierdza jakość i solidność produktów. Dzięki wdrożeniu, systemów zarządzania jakością i środowiskiem Centra dostarcza akumulatory do takich firm jak FIAT Auto Poland w Tychach , JAGUAR w Wielkiej Brytanii, TPCA czyli Toyota Peugeot, Citroen w Kolinie na SŁOWACJI.

Do produkcji akumulatorów serii CENTRA PLUS wykorzystano najnowocześniejsze technologie produkcji wsparte wiedzą i doświadczeniem współpracujących z nami czołowych producentów samochodów osobowych. Dzięki takiemu podejściu firma potrafi sprostać wysokim wymaganiom użytkowników większości aut. Tajemnica popularności akumulatora CENTRA PLUS tkwi w jego parametrach, które zapewniają rozruch samochodu w każdych, również niekorzystnych warunkach atmosferycznych. CENTRA PLUS zalecana jest użytkownikom aut ze standardowym i bogatszym wyposażeniem, dla których skuteczny rozruch to istotny problem.

#### **Zalety akumulatora Centra PLUS:**

- Doskonałe parametry rozruchowe.
- Wysoki standard bezpieczeństwa - specjalna konstrukcja wieczka umożliwia skuteczną redukcję zbędnych gazów.
- Technologia Ca/Ca - dłuższy okres przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów.
- Magiczne oczko - użyteczny wskaźnik stanu naładowania.
- Całkowicie bezobsługowy (wg normy EN).

#### **DANE TECHNICZNE:**

- Wymiary: 278x175x190 (dł / szer/ wys)
- Prąd Rozruchu: 680A w normie EN
- Położenie Biegunów: Lewy +