

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/ssb-sbl-40-12i-12v-40ah-p-229.html>

## SSB SBL 40-12i (12V 40Ah)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>366,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>SBL 40-12i</b>  |
| Kod producenta   | <b>SBL 40-12i</b>  |

### Opis produktu

**SSB SBL 40-12i** - Seria SBL charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

#### Charakterystyka

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania   | VRLA-AGM                                   |
| Napięcie nominalne      | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna C10 | 40 Ah                                      |
| Waga                    | ~ 13 kg                                    |
| Rezystancja wewnętrzna  | ~ 8 mΩ                                     |
| Samorozładowanie        | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy        |                                            |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 198 mm |
| szerokość      | 166 mm |
| wysokość       | 171 mm |
| wys. całkowita | 171 mm |

#### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6