

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/ssb-sbl-55-12i-12v-55ah-p-443.html>

## SSB SBL 55-12i (12V 55Ah)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>521,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SBL 55-12i</b> |
| Kod producenta   | <b>SBL 55-12i</b> |

### Opis produktu

**SSB SBL 55-12i** - Seria SBL charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

#### Charakterystyka

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania   | VRLA-AGM                                   |
| Napięcie nominalne      | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna C10 | 55 Ah                                      |
| Waga                    | ~ 18 kg                                    |
| Rezystancja wewnętrzna  | ~ 6 mΩ                                     |
| Samorozładowanie        | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy        | ABS (UL-94HB)                              |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 229 mm |
| szerokość      | 138 mm |
| wysokość       | 210 mm |
| wys. całkowita | 215 mm |

#### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6