

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/ssb-sblft-150-12i-12v-150ah-p-530.html>

## SSB SBLFT 150-12i (12V 150Ah)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 196,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SBLFT 150-12i</b> |
| Kod producenta   | <b>SBLFT 150-12i</b> |

### Opis produktu

**SSB SBLFT 150-12i** - Seria SBLFT charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów. Odpowiednie do 19" i 23" szaf, podłączenie od przodu (Front Terminal) zapewnia szybki i łatwy montaż oraz obsługę serwisową akumulatorów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - kasy fiskalne, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

#### Charakterystyka

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania   | VRLA-AGM                                   |
| Napięcie nominalne      | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna C10 | 150 Ah                                     |
| Waga                    | ~ 43,5 kg                                  |
| Rezystancja wewnętrzna  | ~ 5 mΩ                                     |
| Samorozładowanie        | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy        | ABS (UL-94HB)                              |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 565 mm |
| szerokość      | 110 mm |
| wysokość       | 288 mm |
| wys. całkowita | 297 mm |

#### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M8