

Link do produktu: <http://www.e-battery.pl/centra-start-stop-agm-ck1050-12v-105ah-950a-p-438.html>



Centra START-STOP AGM CK1050 12V 105Ah 950A

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CK1050
Kod producenta	CK1050

Opis produktu

Gama akumulatorów Centra AGM przeznaczona jest do pojazdów mikrohybrydowych wyposażonych w system Start & Stop oraz system hamowania regeneracyjnego. Dzięki technologii AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatory tego typu zapewniają optymalne działanie w ekstremalnych zastosowaniach pracy pojazdu jakim jest system Start & Stop. Auto wyposażone w taki system wykonuje w ciągu doby nawet kilkadziesiąt razy większą ilość rozruchów niż samochodów bez tego systemu. Produkt ten ma również zdolność przyjmowania wysokiego ładunku, co jest szczególnie istotne przy hamowaniu regeneracyjnym, inteligentnym alternatorze.

Akumulatory Centra Start-Stop AGM wykorzystują nowoczesne komponenty i materiały, w tym separatory z maty szklanej, zaawansowane stopy ołowiu i cyny oraz unikalne dodatki węgla do masy aktywnej. Nowa generacja akumulatorów AGM sprawdzi się również na łodziach i w innych zastosowaniach, bazujących na inteligentnych układach oszczędzania paliwa.

Akumulator Centra AGM odpowiedni do:

- Zaprojektowany szczególnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid, z systemem Stop & Start + system hamowania regeneracyjnego.
- Zapewnia wydłużony okres użytkowania* w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanych.
- Optymalne zastosowanie w kabinie pasażera.
- Może być również wykorzystywany na łodziach i innych zastosowaniach gdzie potrzebny jest kompromis między wytrzymałością a wysokim prądem rozruchowym.

Zalety:

- Najlepsza zdolność przyjmowania ładunku
- 4-krotnie dłuższa żywotność w pracy cyklicznej
- Optymalizacja pod kątem niepełnych doładowań
- Idealna do dużych samochodów, SUV-ów, vanów, pojazdów z systemem Start-Stop oraz pojazdów wyposażonych w wiele odbiorników prądu
- Najwyższej klasy zabezpieczenia (szczelnie zamknięty - elektrolit uwięziony w macie szklanej)
- System rekombinacji VRLA (regulowany za pomocą zaworów)
- Najnowsza generacja produktów została zaakceptowana przez producentów samochodów
- Bardzo dobre pokrycie parku samochodowego przy niewielkiej liczbie produktów w gamie
- Długi czas przechowywania na półce sklepowej

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary: 392x175x190 (dł / szer/ wys)
- Prąd Rozruchu: 950A w normie EN
- Położenie Biegunów: Prawy +